

ANTARES®

for water and fire

PROMOTION ÉTÉ

Prix valables jusqu'au 10 Août 2024

Pompe avec filtre piscines

Prix
€ 107,65



Art. P.750

Pompe centrifuge pour la filtration de l'eau des piscines - 230 Vac.

Art. code	kW	Diam. Ø	Débit lt/m.	Hauteur m.	Prix €
P.750.11	1,1	1 1/2"	250	15	107,65
P.750.20	2,2	2"	420	20	164,45

EN CADEAU

Calibre Vernier

En plastique avec double échelle.
Courseur lisse pour mesure rapides.

Pour commande
de n'importe quel montant



Art. F.709.00

Prix
€ 38,85



Art. P.710

Prix
€ 56,75



Art. P.712

Art. code	Description	Prix €
P.710.05	Pompe périphérique ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	38,85
P.710.10	Pompe périphérique ANTARES HP 1 - KW 0,75	58,75
P.712.05	Pompe centrifuge ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	56,75
P.712.10	Pompe centrifuge ANTARES HP 1 - KW 0,75	85,75
P.712.15	Pompe centrifuge ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	129,65

Prix
€ 82,85



Art. P.715

Pompe auto-amorçante

Art. code	Description	Prix €
P.715.80	Pompe auto-amorçante en fonte ANTARES HP 0,8 - KW 0,55	82,85
P.715.10	Pompe auto-amorçante en fonte ANTARES HP 1 - KW 0,75	86,45
P.717.80	Pompe auto-amorçante en inox ANTARES HP 0,8 - KW 0,55	89,75
P.717.10	Pompe auto-amorçante en inox ANTARES HP 1 - KW 0,75	91,85

Prix
€ 89,75



Art. P.717

Prix
€ 179,65



Art. P.730

Electropompe submersible monophasée avec interrupteur à flotteur, 20 m. de câble d'alimentation à double isolement. - 2 ans de garantie.

Art. code	Description	Hauteur pompe	Prix €
P.730.07	HP 0,75 KW 0,55	530 mm.	179,65
P.730.10	HP 1 KW 0,75	590 mm.	184,60
P.730.15	HP 1,5 KW 1,1	700 mm.	219,75
P.730.20	HP 2 KW 1,5	800 mm.	244,40

Prix
€ 2,15



Art. D.001

Manomètre

Art. code	Diam. mm	Ø Raccord	Pression bar	Prix €
D.001.41	40	1/4" M. Radial	0÷4	2,15
D.001.51	50	1/4" M. Radial	0÷10	2,20
D.001.54	50	1/4" M. Radial	0÷6	2,20

Prix
€ 3,95



Art. D.007

Pressostat bipolaire "BARCONTROL" pour autoclave. Raccord 1/4" F.

Art. code	Prétarage d'usine	Prix €
D.007.05	de 1,4 à 2,8 bar	3,95
D.007.06	de 2,0 à 3,5 bar	3,95
D.007.07	de 2,7 à 4,2 bar	3,95



**Pressostat +
Manomètre**

**Prix
€ 7,95**

Art. D.011
Combinaison de pressostat bipolaire et manomètre sur raccord en nylon 1" M.F. Plage de réglage 1,4 à 7 bar. Pour autoclaves

Art. Code	Prétarage d'usine	Prix €
D.011.06	de 2 à 3,5 bar	7,95
D.011.07	de 2,7 à 4,2 bar	7,95



Presso-flussostat électronique pour la régulation automatique de la pression dans les installations hydrauliques asservies par électropompes et pour la protection contre le manque d'eau. Avec manomètre. Raccords: 1" M. x 1" M. Alimentation: 220/240 V. - Protection IP65.

**Prix
€ 19,75**

Art. D.028.00



**Prix
€ 9,25**

Art. D.056
Réducteur de pression pour eau, en laiton nickelé.



Modèle	Sans manomètre		Avec manomètre	
	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Art. code	D.056.02	D.056.03	D.056.52	D.056.53
Prix €	9,25	9,65	12,35	12,75



Art. D.080
Filtre en ABS avec insertions en laiton, complet de cartouche

**Prix
€ 13,55**

Avec cartouche type: fil en nylon lavable pour utilisation alimentaire.

Grade de filtration de 40 à 60 microns - Pression max 6 bar.

Art. code	Raccord	Type	Débit l/h	Prix €
D.080.20	1" F.	10"	1,500	14,80

Avec cartouche type: fil en nylon enroulé.

Grade de filtration de 10 à 25 microns - Pression max 6 bar.

D.080.10	1" F.	10"	1,500	13,55
----------	-------	-----	-------	-------

SPÉCIAL systèmes SOLAIRES

Prix valables jusqu'au 10 Août 2024

Circulateur pour systèmes solaires à haut rendement



Art. P.023

**Prix 4 ANS DE
€ 59,95 GARANTIE**

Circulateur ANTARES type MODULEX SOLAR à haut rendement énergétique avec onduleur à modulation de fréquence et avec prise de contrôle paramétrable PWM2 ou PWM1, avec fonction SELF ADAPT auto-réglante avec et sans branchement du câble PWM. Adaptée pour les installations solaires.

Débit max: m³/h 3,3. Auto-réglante. Satisfait toutes les exigences du circulateur en un seul produit. Avec joints et câbles d'alimentation. Alimentation 230 Vac. - 4 ans de garantie.

Art. code	Type "Solar"	Hauteur max.	Hauteur H	Raccords Ø	W	Prix €
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	59,95
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	59,95



Art. E.651

**Prix
€ 247,80**

Groupe de circulation pour installations solaires, pour aller et retour avec coffret d'isolement et supports pour la fixation au mur. Raccords 3/4" F.

Echelle réglage du débit	0,5 - 15 lt./min.	3 - 35 lt./min.
Art. code	E.651.15	E.651.35
Prix €	247,80	248,90



**Prix
€ 4,45**

Art. E.004.08

Purgeur d'air automatique en laiton "AIR CAL" de grande capacité avec couvercle pour possibilité d'inspection. Temp. max: 150°C - Raccords 3/8".



**Prix
€ 2,95**

Art. E.011.32

Soupape de surtension en laiton pour installations solaires - Temp. max 150°C. Raccords 1/2" F. 3/4" F. 3 Bar.

TUYAUX POUR SYSTÈMES SOLAIRES

**Prix
à partir de € 193,85**

Revêtement protectif extérieur

Polyuréthane expansé flexible (résistance thermique élevée dans une toute petite épaisseur)

Tuyau temperé composable CSST en acier inox (résistance à la pression, durable et facile à poser)

Câble électrique multi-phase

Art. E.345

Bitube (aller et retour) flexible "INFLEX CSST" pour installations solaires. En acier inox AISI 304 temperé, épaisseur 0.3 mm. Avec revêtement isolant EPDM expansé de 8 mm. Revêtu à l'extérieur de film de protection des rayons UV, avec câble multiphase (pour sondes de température).

Art. code	Diamètre DN	Longueur rouleau m.	Prix €
E.345.50	15	10	193,85
E.345.55	15	15	287,40
E.345.80	20	10	229,65
E.345.85	20	15	342,85
E.345.95	20	25	557,66

SPÉCIAL PROTECTION CHAUDIÈRES

Prix unitaire
à partir de € 12,80



Art. C.095

Sachet de 5 anodes en alliage de magnésium pour la protection cathodique des chauffe-eaux et des chauffe-bains.

Art. code	Diamètre Ø	Raccord filet	Longueur mm.	Prix €
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	12,80
C.095.30	22	M. 8	300	12,85
C.095.40	22	M. 8	400	17,85
C.095.50	22	M. 8	500	19,90

Art. C.098.80

Chaîne d'anodes en alliage de magnésium avec bouchon de 3/4" M. - Longueur: 800 mm. - Diamètre anodes: 21 mm.

Prix
€ 13,95



Pour changements difficiles,
à cause de manque d'espace.



Prix
€ 19,70

Art. C.085.03

Pot de décantation magnétique DEPDIRTY 3/4 "en technopolymère compact adapté pour l'installation sous les chaudières murales avec aimant pour attirer et éliminer les boues et impuretés dans les circuits avec récolte dans le relatif réservoir pour être ensuite vidé régulièrement grâce au robinet de vidange.

Avec cartouche magnétique amovible, raccord avec F. tournante, vanne à boisseau d'interception pour une élimination plus facile des déchets, sans vider l'installation.

Prix
€ 42,85

Art. C.200.01



Kit protection chaudiere composé de :

- N°1 doseur polyphosphates avec cartouche (Art. C.103.32)
- N°1 pot décantation (Art. C.085.03)
- N°1 filtre neutraliseur acidité (Art. C.110.02)

NOUVEAU
MODÈLE



Prix
€ 15,45

Art. C.103.32

Appareil doseur de polyphosphate complet avec une cartouche de 80 gr. de polyphosphate.

Protection contre le calcaire.
Raccord en laiton Ø 1/2" F. pivotant

Prix
€ 6,25

Art. C.110.02

Filtre neutraliseur d'acidité pour condensats acides des chaudières domestiques à condensation.



Prix
€ 19,85



Art. C.100



Prix
€ 4,75

Art. C.101

Art. C.100 - Appareil de protection contre l'entartrage avec polyphosphate en cristaux.

Raccords en laiton - À installer sur eau froide - Pression max 6 bar.

Art. code	Raccord Ø	Débit lt./h.	Prix
C.100.03	3/4"F.	700	19,85
C.100.20	1"F.	1.500	28,75

Art. C.101 - Sac de sel polyphosphate pour protection contre le calcaire.

Sac de	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. code	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Prix €	4,95	15,45	34,95



Avez-vous besoin d'aide?
Service Clients
0800506008



Pour protéger votre profession, ANTARES vend exclusivement aux personnes inscrits aux registres professionnels des Chambres de commerce.

Livraisons dans toute la France
Franco de port pour commande supérieure à € 480



SPÉCIAL ÉCHANGEURS

Jusqu'au 10 Août 2024



Art. S.060

**Vaillant
Saunier Duval
Hermann**

Prix
€ 21,25

Échangeur de chaleur à plaques en acier inox pour Vaillant - Saunier Duval - Hermann

Art. code	N° de plaques	Prix €
S.060.14	14	21,25
S.060.20/40	20	26,45



Art. S.096.00

**Baxi
Roca**

Prix
€ 20,85

Échangeur de chaleur à 20 plaques inox. Compatible pour chaudières ROCA-BAXI (et autres marques).

Référence fabricant : 129.400.011.



Viessmann-Bosch-ELM Leblanc

Prix
€ 19,25

Échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable avec ailettes de fixation à plaques compatible pour chaudières

Art. code	N° de plaques	Prix €
S.095.16	16	19,25
S.095.20	20	22,55
S.095.24	24	25,85

Art. S.095



Viessmann

Prix
€ 33,75

Échangeur à 16 plaques en acier inoxydable brasées compatible pour chaudières VISSMANN.

De différents types Vitodens 222 WS2, Vitodens 333 WSA/B/C, fissage à plaques.

Art. S.091.16



**Beretta-Vokera
Riello-Sylber**

Prix
€ 14,25

Échangeur à plaques instantané 190x75 compatible en acier inoxydable brasé, raccords rapides à prisonniers : 148

Art. code	N° de plaques	Prix €
S.013.50	12	14,25
S.013.51	16	17,65

Art. S.013



Prix
€ 18,95

Ferroli et autres

Echangeur instantané ALFAMAX type XS 190x75 à plaques en acier inoxydable brasées avec raccords filetés

Art. code	N° de plaques	Prix €
S.002.54	14	18,95
S.002.56	16	20,65
S.002.80	20	22,85

Art. S.002



Prix
€ 20,70

Ferroli et autres

Echangeur instantané ALFAMAX type XS 208x75 à plaques en acier inoxydable brasées avec raccords filetés

Art. code	N° de plaques	Prix €
S.004.52	12	20,70
S.004.74	14	22,85
S.004.76	16	27,55

Art. S.004



Prix
€ 15,95

Baxi-MTS-Fondital

Echangeur instantané ALFAMAX type XS 208x75 à plaques inox brasées, raccords rapides prisonniers

Art. code	N° de plaques	Entraxe prisonniers	Prix €
S.005.84	14	156-Baxi	15,95
S.005.44	14	166-Baxi	15,95
S.005.66	16	166-Ariston	17,85
S.005.81	20	156-Baxi	21,65

Art. S.005



Prix
€ 21,65

Sime-Hermann

Échangeur de chaleur à plaques en acier inox avec raccords rapides et filetés, compatible pour chaudières SIME -Hermann

Art. code	N° de plaques	Prix €
S.006.12	12	33,60
S.006.14	14	21,65
S.006.16	16	26,75

Art. S.006.1-



Prix
€ 31,85

Atag-Bosch-Worchester-Imar-Sime

Art. S.011

Echangeur compatible 315 X 75 à plaques en acier inox avec raccords rapides prisonniers

Art. code	N° de plaques	Entraxe prisonniers	Prix €
S.011.32	12	266-ATAG	33,50
S.011.02	12	278-BOSCH-SIME-IMAR	35,50
S.011.04	14	278-BOSCH-SIME	35,85
S.011.12	12	284-IMAR-SIM	31,85



Prix
€ 89,95

Échangeur en acier inox plus grands débits pour utilisation systèmes, dimensions 286 x 116.

Art. code	N° de plaques	Surface d'échange	KW	Prix €
S.009.20	20	0,49 Mq	25	89,95
S.009.30	30	0,76 Mq	36	116,40
S.009.40	40	1,03 Mq	45	141,85

Art. S.009

Pour la gamme complète d'échangeurs téléchargez notre catalogue dédié depuis le site



Circulateurs compacts BLDC à modulation de fréquence à haut rendement. IEE ≤ 0,21

Le circulateur MODULEX, comme tous les circulateurs à modulation de fréquence, grâce à son régulateur électronique est conçu pour s'adapter automatiquement aux besoins de l'installation et à la quantité d'éléments chauffants ouverts ou fermés. Grâce à son dispositif inverseur, le nombre de tours augmente et diminue et donc la quantité d'eau déplacée par rapport aux besoins du moment du système. Il dispose d'une prise de commande PWM avec laquelle, s'il est connecté, il est contrôlé par la carte de la chaudière, s'il n'est pas connecté, il s'autorégule également en fonction des besoins momentanés de l'installation.



4 ANS DE GARANTIE

PWM

Energy A

EEI ≤ 0,21

Prix € 49,65

Caractéristiques principales

- EEI ≤ 0,21
- Fonction: SELF ADAPT - SA
- Vitesse constante - CS
- Pression proportionnelle - PP
- Pression constante - CP
- Contrôleur PWM
- Visualisation des fonctions

PP
CP
CS
SA

Art. P.110

Compatible et interchangeable avec:
*Tous les circulateurs en classe énergétique "A" avec et sans régulateur PWM en référence aux connexions, Ø raccord et hauteur.

***Wilco:**



PARA, PICO, YONOS (tous les types)

***Grundfos:**



UPM3, UPM2, ALFA 2 (tous les types)

Circulateur Antares type Modulex Hybrid avec inverseur à modulation de fréquence, à haut rendement, rotor noyé. Avec prise de commande PWM, équipée de la fonction SELF ADAPT, autorégulatrice avec ou sans raccordement du câble au contrôleur PWM. Débit max : mc/H 3.3. Pour les systèmes non solaires. Alimentation 230 Vac - Garantie 4 ans.

Hauteur max. 6 mt.						Hauteur max. 8 mt.					
Art. code	Type "Hybrid"	Hauteur H	Raccords Ø	W	Prix €	Art. code	Type "Hybrid"	Hauteur H	Raccords Ø	W	Prix €
P.110.69	UPMH 15-60-130	130	1" M.	45	49,65	P.110.89	UPMH 15-80-130	130	1" M.	65	52,65
P.110.60	UPMH 25-60-130	130	1 1/2" M.	45	49,65	P.110.84	UPMH 20-80-130	130	1 1/4" M.	65	57,75
P.110.68	UPMH 25-60-180	180	1 1/2" M.	45	49,65	P.110.80	UPMH 25-80-130	130	1 1/2" M.	65	52,65
						P.110.88	UPMH 25-80-180	180	1 1/2" M.	65	52,65
						P.110.82	UPMH 32-80-180	180	2" M.	65	57,87

Moteurs compacts à modulation de fréquence de remplacement pour circulateurs à haut rendement

ROTATION HORAIRE POUR WILO et autres marques



Energy A

EEI ≤ 0,21

Prix € 47,65

Art. P.122.80

PP
CP
CS
SA

PWM

mm. (69)

Compatible et interchangeable avec: WILO

- PARA (tous types avec et sans contrôleur PWM)
- PICO (tous types avec et sans contrôleur PWM)
- YONOS (tous types avec et sans contrôleur PWM)

N.B. Selon les normes européennes, après le 01/01/2022, il n'est plus possible d'installer des circulateurs à haut rendement non certifiés, même s'ils sont intégrés à l'intérieur des chaudières

Anciens modèles RS xx / X et autres marques

Moteur de rechange universel avec turbine et inverseur à conversion de fréquence à haut rendement pour le remplacement des circulateurs domestiques WILO et autres marques avec rotation dans le sens horaire (CW). Avec prise de contrôle PWM et équipé des fonctions SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autorégulation avec ou sans connexion du câble au régulateur PWM. Entraxe des trous de fixation 69 mm - complet avec joints et câbles d'alimentation. Hauteur max 8 m. - 4 ans de garantie.

ROTATION ANTIHORAIRE POUR GRUNDFOS et autres marques



Energy A

EEI ≤ 0,21

Prix € 47,65

Art. P.121.80

PP
CP
CS
SA

PWM

mm. (68)

Compatible et interchangeable avec: GRUNDFOS

- UPM3 (tous types avec et sans contrôleur PWM)
- UPM2 (tous types avec et sans contrôleur PWM)
- ALFA2 (tous types avec et sans contrôleur PWM)

Vieux modèles Grundfos UPS xx xx xxx et autres marques

Moteur de remplacement universel avec rotor et modulateur de fréquence à haut rendement pour les remplacements sur circulateurs domestiques, modèles GRUNDFOS UPM et ALFA, ANTARES et autres marques avec rotation en sens ANTIHORAIRE (CCW). Avec prise de contrôle PWM et équipé de fonctions SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autorégulation avec ou sans raccords du câble au régulateur PWM. Distance entre les trous de fixation 68 mm - complet avec joints et câbles d'alimentation. Hauteur manométrique max: 8 m. - 4 ans de garantie.

MODÈLE AVEC DÉSAÉRATEUR ET CORPS COMPOSITE



Prix 4 ANS DE
€ 59,95 GARANTIE

Art. P.062.98

Pompe de circulation Antares type MODULEX avec séparateur et désaérateur automatique avec corps en plastique composite. Modulant avec les mêmes caractéristiques techniques que le modèle P.110.xx. Autorégulation avec et sans connexion du câble au régulateur PWM.

Raccords : 1" M. - Hauteur de connexion : 130. - 230 Vac - Complet avec câbles de connexion. Compatible avec WILO type KU et GRUNDFOS type CACAO - Avec prise PWM. Hauteur maximale : 8 m.

Têtes pour désaérateurs



Art. P.088.00

COMPATIBLE
CALEFFI - GRUNDFOS

Art. P.088.00
Tête de recharge pour
purgeurs d'air de circulateurs
en plastique compatible
avec CALEFFI, GRUNDFOS et
ANTARES

Prix
€ 1,95



Art. P.089.03

COMPATIBLE
CALEFFI - GRUNDFOS - WILO

Art. P.089.03
Tête de recharge en laiton pour
désaérateurs de circulateurs
en plastique compatible avec
Caleffi, Grundfos e WILO

Prix
€ 2,55

Pièces de rechange pour circulateurs ancien concept avec coefficient EEI ≥ 0,23

N.B.

Ces articles sont des pièces de rechange pour circulateurs et ne relèvent pas de la législation européenne qui interdit la distribution de circulateurs avec coefficient EEI < 0,23

Moteurs universels avec turbine de rechange pour circulateurs domestiques

ROTATION A GAUCHE
Pour Grundfos
et autres marques



Prix
€ 26,41

Art. P.084.60

2 MODÈLES (ROTATION À GAUCHE ET ROTATION À DROITE) qui permettent une interchangeabilité sur presque la totalité des circulateurs domestiques présents sur le marché. Le sélecteur de vitesse permet d'obtenir la hauteur manométrique de 4, 5 et 6 mètres.

Moteur de rechange universel avec turbine pour le remplacement sur les circulateurs domestiques "GRUNDFOS", "ANTARES" et autres marques. Avec joints et vis. Rotation à gauche.

Entraxe de fixation 68 mm. Avec variateur de vitesse sélectionnable qui permet d'obtenir la hauteur manométrique de 4, 5 et 6 mètres. 230 Vac.

ROTATION À DROITE
Pour Wilo
et autres marques



Prix
€ 26,85

Art. P.085.60

LE REMPLACEMENT DU MOTEUR OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES.

- Majeure rapidité et facilité dues au seul remplacement du moteur.
- Réduction du stock et moins d'immobilisations d'argent.


Moteur de rechange universel avec turbine pour le remplacement sur les circulateurs domestiques "WILO", "WSC" et autres marques. Avec joints et vis. Rotation à droite.

Entraxe de fixation 69 mm. Avec variateur de vitesse sélectionnable qui permet d'obtenir la hauteur manométrique de 4, 5 et 6 mètres. 230 Vac.

Corps pour circulateurs



Art. P.151.68



Prix € 7,75

Art. P.151.68 - Corps de rechange en plastique pour circulateur avec purgeur d'air automatique. Hauteur : 130 mm - Raccords de 1" M.

Compatible pour rotation anti-horaire avec les modèles GRUNDFOS type Cacao. Accouplé aux moteurs avec turbine art. P.084, il peut constituer un circulateur complet. Entraxe trous de fixation 68 mm. Avec 2 joints pour les raccords.


Art. P.155.08 - Kit pour l'accouplement du corps du circulateur (P.151.68 et P.153.xx) sur le moteur

Composé de 1 joint en caoutchouc NBR e de n°4 boulons pour la fixation.

Prix € 1,75



Art. P.153



Art. P.153 - Corps de rechange en fonte pour circulateur avec sens de rotation anti-horaire (CCW). Avec 2 joints pour les raccords.

Compatible GRUNDFOS, ANTARES et autres marques avec entraxe des trous de fixation 68 mm. Accouplé aux moteurs avec turbine art. P.084.xx, il peut constituer un circulateur complet.

Art. code	Ø	H	Prix €
P.153.10	1"	130	4,65
P.153.12	1 1/2"	130	5,35
P.153.20	1 1/2"	180	5,35



Art. P.155.08