

ANTARES®

for water and fire

PROMOZIONE dell'ESTATE

Prezzi validi fino al 10 Agosto 2024

IN OMAGGIO

Calibro Vernier

In plastica con doppia scala.
Cursore liscio per misure rapide.

Per un'ordinazione di qualsiasi importo



Art. F.709.00

Pompa filtro per piscine

Prezzo
€ 107,65



Art. P.750

Pompa per filtrazione piscine - 230 Vac.

Art. codice	kW	Diam. Ø	Portata lt/m.	Prevalenza m.	Prezzo €
P.750.11	1,1	1 1/2"	250	15	107,65
P.750.20	2,2	2"	420	20	164,45

Prezzo
€ 38,85



Art. P.710

Prezzo
€ 56,75



Art. P.712

Art. codice	Descrizione	Prezzo €
P.710.05	Pompa periferica ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	38,85
P.710.10	Pompa periferica ANTARES HP 1 - KW 0,75	58,75
P.712.05	Pompa centrifuga ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	56,75
P.712.10	Pompa centrifuga ANTARES HP 1 - KW 0,75	85,75
P.712.15	Pompa centrifuga ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	129,65

Prezzo
€ 82,85



Art. P.715

Prezzo
€ 89,75



Art. P.717

Elettropompa autoadescante

Art. codice	Descrizione	Prezzo €
P.715.80	Pompa autoadescante in ghisa ANTARES HP 0,8 - KW 0,55	82,85
P.715.10	Pompa autoadescante in ghisa ANTARES HP 1 - KW 0,75	86,45
P.717.80	Pompa autoadescante inox ANTARES HP 0,8 - KW 0,55	89,75
P.717.10	Pompa autoadescante inox ANTARES HP 1 - KW 0,75	91,85

Prezzo
€ 179,65



Art. P.730

Elettropompa sommersibile monofase completa di interruttore a galleggiante, mt. 20 di cavo di alimentazione a doppio isolamento, 2 anni di garanzia

Art. codice	Descrizione	Altezza pompa	Prezzo €
P.730.07	HP 0,75 KW 0,55	530 mm.	179,65
P.730.10	HP 1 KW 0,75	590 mm.	184,60
P.730.15	HP 1,5 KW 1,1	700 mm.	219,75
P.730.20	HP 2 KW 1,5	800 mm.	244,40

Prezzo
€ 2,15



Art. D.001

Manometro

Art. codice	Diam. mm	Ø Attacco	Pressione bar	Prezzo €
D.001.41	40	1/4" M. Radiale	0÷4	2,15
D.001.51	50	1/4" M. Radiale	0÷10	2,20
D.001.54	50	1/4" M. Radiale	0÷6	2,20

Prezzo
€ 3,95



Art. D.007

Pressostato bipolare "BARCONTROL" per autoclavi regolabile Da 1,4 a 4,6 bar. Attacco 1/4" F.

Art. codice	Taratura di fabbrica	Prezzo €
D.007.05	da 1,4 a 2,8 bar	3,95
D.007.06	da 2,0 a 3,5 bar	3,95
D.007.07	da 2,7 a 4,2 bar	3,95



**Pressostato +
Manometro**

**Prezzo
€ 7,95**

Art. D.011
Combinazione di pressostato bipolare e manometro su raccordo in nylon 1" M.F. Scala di regolazione 1,4 a 7 bar.

Art. Codice	Pretaratura di fabbrica	Prezzo €
D.011.06	da 2 a 3,5 bar	7,95
D.011.07	da 2,7 a 4,2 bar	7,95



**Prezzo
€ 19,75**

Pressoflussostato a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione negli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro. Attacchi: 1" M. x 1" M. Alimentazione: 220/240 V. Protezione IP65.

Art. D.028.00



**Prezzo
€ 9,25**

Art. D.056
Riduttore di pressione per acqua, in ottone nichelato.



Modello	Senza manometro		Completo di manometro	
Diametro Ø	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Art. codice	D.056.02	D.056.03	D.056.52	D.056.53
Prezzo €	9,25	9,65	12,35	12,75



**Prezzo
€ 13,55**

Art. D.080
Filtro in ABS con inserti in ottone, completo di cartuccia

Con cartuccia tipo: Rete in nylon lavabile per uso alimentare.

Grado di filtrazione da 40 a 60 microns - Pressione max 6 bar.

Art. codice	Attacco	Tipo	Portata l/h	Prezzo €
D.080.20	1" F.	10"	1,500	14,80

Con cartuccia tipo: Rete in fibra di filo avvolto.

Grado di filtrazione da 10 a 25 microns - Pressione max 6 bar.

D.080.10	1" F.	10"	1,500	13,55
----------	-------	-----	-------	-------

SPECIALE impianti SOLARI

Prezzi validi fino al **10 Agosto 2024**

Circolatore per impianti solari ad alta efficienza



Art. P.023

**Prezzo 4 ANNI DI
€ 59,95 GARANZIA**

Pompa di circolazione ANTARES tipo MODULEX SOLAR ad alta efficienza energetica con inverter a modulazione di frequenza e con presa di controllo parametrabile PWM2 o PWM1, dotata della funzione SELF ADAPT autoregolante con e senza collegamento del cavo PWM. Specificamente adatta per impianti solari.

Portata max: m³/h 3,3. Autoregolante. Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto. Completa di guarnizioni, cavo di alimentazione e cavo di presa PWM. Alimentazione 230 Vac. - 4 anni di garanzia

Art. codice	Tipo "Solare"	Prevalenza max.	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	59,95
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	59,95



Art. E.651

Gruppo di circolazione per impianti solari. per andata e ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro. Attacchi 3/4" F.

Scala regol. di portata	0,5 - 15 lt./min.	3 - 35 lt./min.
Art. codice	E.651.15	E.651.35
Prezzo €	247,80	248,90

**Prezzo
€ 247,80**



**Prezzo
€ 4,45**

Art. E.004.08

Valvola di sfogo aria automatica "AIR CAL" in ottone di grande capacità con coperchio ispezionabile. - Temp. max 150°C - Attacco 3/8".



**Prezzo
€ 2,95**

Art. E.011.32

Valvola di sicurezza per impianti solari in ottone - Temp. max 150°C. Diametro 1/2" F. 3/4" F. -3 Bar.

TUBI PER IMPIANTI SOLARI

**Prezzo
a partire da € 193,85**

Rivestimento protettivo esterno

Poliuretano espanso flessibile
(elevata resistenza termica in un piccolo spessore)

Tubo corrugato formabile CSST in acciaio inossidabile
(resistenza alla pressione, durabilità e facilità di posa)

Cavo elettrico multifase

Art. E.345

Tubazione doppia (andata e ritorno) di tubo flessibile "INOFLEX CSST" per impianti solari. In acciaio inox corrugato, spessore 0,3 mm. Con rivestimento isolante EPDM espanso da 8 mm. e rivestito esternamente con pellicola protettiva dai raggi UV, con cavo multifase le per sonde di temperatura.

Art. codice	Diametro DN	Lunghezza rotolo mt.	Prezzo €
E.345.50	15	10	193,85
E.345.55	15	15	287,40
E.345.80	20	10	229,65
E.345.85	20	15	342,85
E.345.95	20	25	557,60

SPECIALE PROTEZIONE CALDAIE



Prezzo unitario
a partire da € 2,56

Art. C.095

Confezione da 5 anodi sacrificali in lega di magnesio per la protezione catodica dei bollitori e scaldabagni.

Art. codice	Diametro Ø	Attacco filetto	Lunghezza mm.	Prezzo €
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	12,80
C.095.30	22	M. 8	300	12,85
C.095.40	22	M. 8	400	17,85
C.095.50	22	M. 8	500	19,90



Art. C.098.80

Anodo sacrificiale di magnesio a salsiccia, con tappo da 3/4" M.
- Lunghezza: 800 mm. Diametro delle salsicce: 21 mm.

Prezzo
€ 13,95

Per sostituzioni difficili,
per mancanza di spazio.



Prezzo
€ 19,70

Art. C.085.03

Defangatore magnetico DEPDIRTY 3/4" in tecnopolimero compatto indicato per l'installazione sotto le caldaie murali con magneti per l'attrazione e l'eliminazione dei fanghi e impurità nei circuiti idraulici con raccolta nell'apposito contenitore per poi essere asportate periodicamente tramite rubinetto di spurgo.

Completo di una cartuccia ferromagnetica estraibile, bocchettone con F. girevole, valvola a sfera di intercettazione per una facile eliminazione dei detriti senza svuotare l'impianto.



Prezzo
€ 42,85

Art. C.200.01

Kit di protezione per caldaia composto da:

- N°1 dosatore di polifosfato con cartuccia (Art. C.103.32)
- N°1 defangatore (Art. C.085.03)
- N°1 filtro neutralizzatore di acidità (Art. C.110.02)

NUOVO
MODELLO



Prezzo
€ 15,42

Dosatore di polifosfato con valvola di chiusura, completo di una cartuccia di 80 gr. di polifosfato.

Inibitore di calcare.
Attacco in ottone Ø 1/2" F. girevole.

Art. C.103.32



Prezzo
€ 6,25

Art. C.110.02

Filtro neutralizzatore di acidità "Acidstop" per condense acide delle caldaie domestiche a condensazione.

Prezzo
€ 19,85



Art. C.100



Prezzo
€ 4,95

Art. C.101

Art. C.100 - Dosatore di polifosfato inibitore di calcare.

Attacchi in ottone - Da installare su acqua fredda - Pressione max 6 bar.

Art. codice	Diametro Ø	Portata lt./h.	Prezzo
C.100.03	3/4" F.	700	19,85
C.100.20	1" F.	1.500	28,75

Art. C.101 - Confezione di polifosfato inibitore di calcare.

Sacchetto da	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. codice	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Prezzo €	4,95	15,45	34,95



Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti
+39 0583473701



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Spedizioni in tutta Italia
a €10,21
isole + z.remote - €14,00



SPECIALE SCAMBIATORI

Fino al 10 Agosto 2024



Art. S.060

Vaillant Saunier Duval Hermann

Prezzo € 21,60

Scambiatore di calore a piastre inox per Vaillant - Saunier Duval - Hermann

Art. codice	N° piastre	Prezzo €
S.060.14	14	21,25
S.060.20/40	20	26,45



Art. S.002

Prezzo € 18,95

Ferrolli e altri

Scambiatore ALFAMAX tipo XS 190x75 istantaneo a piastre inox saldobrasate con attacchi filettati

Art. codice	N° piastre	Prezzo €
S.002.54	14	18,95
S.002.56	16	20,65
S.002.80	20	22,85



Art. S.004

Prezzo € 20,70

Ferrolli e altri

Scambiatore ALFAMAX tipo XS 208x75 istantaneo a piastre inox saldobrasate con attacchi filettati.

Art. codice	N° piastre	Prezzo €
S.004.52	12	20,70
S.004.74	14	22,85
S.004.76	16	27,55



Art. S.096.00

Baxi Roca

Prezzo € 20,85

Scambiatore di calore a 20 piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie BAXI - ROCA.

Riferimento fabbricante: 129.400.011



Art. S.005

Prezzo € 15,95

Baxi-MTS-Fondital

Scambiatore ALFAMAX tipo XS 208x75 istantaneo a piastre inox saldobrasate, attacchi rapidi prigionieri.

Art. codice	N° piastre	Interasse prigionieri	Prezzo €
S.005.84	14	156-Baxi	15,95
S.005.44	14	166-Baxi	15,95
S.005.66	16	166-Ariston	17,85
S.005.81	20	156-Baxi	21,65



Art. S.095

Viessmann-Bosch-ELM Leblanc

Prezzo € 19,25

Scambiatore di calore a piastre inox ad alette di fissaggio a piastra compatibile per caldaie.

Art. codice	N° piastre	Prezzo €
S.095.16	16	19,25
S.095.20	20	22,55
S.095.24	24	25,85



Art. S.006.1-

Prezzo € 21,65

Sime-Hermann

Scambiatore di calore a piastre inox ad attacchi rapidi filettati, compatibile per caldaie SIME -Hermann

Art. codice	N° piastre	Prezzo €
S.006.12	12	33,60
S.006.14	14	21,65
S.006.16	16	26,75

Atag-Bosch-Worchester-Imar-Sime



Art. S.011

Scambiatore compatibile 315x75 a piastre inox con attacchi rapidi prigionieri.

Art. codice	N° piastre	Interasse prigionieri	Prezzo €
S.011.32	12	266-ATAG	33,50
S.011.02	12	278-BOSCH-SIME-IMAR	35,50
S.011.04	14	278-BOSCH-SIME	35,85
S.011.12	12	284-IMAR-SIM	31,85



Art. S.091.16

Viessmann

Scambiatore a 16 piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie VISSMANN.

Di diversi tipi Vitodens 222 WS2, Vitodens 333 WSA/B/C, fissaggio a piastra.

Prezzo € 33,75



Art. S.013

Prezzo € 14,25

Beretta-Vokera Riello-Sylber

Scambiatore compatibile 190x75 istantaneo a piastre inox saldobrasate, attacchi rapidi prigionieri :148

Art. codice	N° piastre	Prezzo €
S.013.50	12	14,25
S.013.51	16	17,65



Art. S.009

Prezzo € 89,95

Scambiatore inox di maggiori portate per uso impiantistico, dimensioni 286 x 116.

Art. codice	N° piastre	Superficie di scambio	KW	Prezzo €
S.009.20	20	0,49 Mq	25	89,95
S.009.30	30	0,76 Mq	36	116,40
S.009.40	40	1,03 Mq	45	141,85

Per la gamma completa degli scambiatori scarica dal sito il nostro catalogo dedicato.



Circulatori compatti BLDC a modulazione di frequenza ad alta efficienza. EEI ≤ 0,21

Il circolatore MODULEX, come tutti i circolatori a modulazione di frequenza, tramite il suo controller elettronico è concepito per adeguarsi automaticamente alle esigenze dell'impianto e alla quantità dei corpi scaldanti nel momento aperti o chiusi. Tramite il suo dispositivo inverter aumenta e diminuisce il numero dei giri e quindi la quantità di acqua movimentata in relazione alle esigenze del momento dell'impianto. Dispone di una presa di controllo PWM con la quale, se collegata, è comandato dalla scheda della caldaia, se non è collegata è autoregolante ugualmente in relazione alle esigenze momentanee dell'impianto.



4 ANNI DI GARANZIA

PWM

EEI ≤ 0,21

Prezzo € 49,65

Caratteristiche principali

- EEI ≤ 0,21
- Funzione: SELF ADAPT - SA
- Velocità Costante - CS
- Pressione Proporzionale - PP
- Pressione Costante - CP
- Controller PWM
- Visualizzazione delle funzioni

PP
CP
CS
SA

Art. P.110

Compatibile e intercambiabile con:
*Tutti i circolatori in classe energetica "A" con e senza regolatore PWM in riferimento agli attacchi, Ø raccordo e altezza.

***Wilco:** PARA, PICO, YONOS (tutti i tipi)

***Grundfos:** UPM3, UPM2, ALFA 2 (tutti i tipi)

Pompa di circolazione Antares tipo Modulex Hybrid con inverter a modulazione di frequenza, ad alta efficienza, a rotore bagnato. Con presa di controllo PWM, dotato della funzione di SELF ADAPT, autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. Portata max: mc/H 3,3. Per impianti non solari. Alimentazione 230 Vac - 4 anni di garanzia.

Prevalenza max. 6 mt.						Prevalenza max. 8 mt.					
Art. codice	Tipo "Hybrid"	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €	Art. codice	Tipo "Hybrid"	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €
P.110.69	UPMH 15-60-130	130	1" M.	45	49,65	P.110.89	UPMH 15-80-130	130	1" M.	65	52,65
P.110.60	UPMH 25-60-130	130	1 1/2" M.	45	49,65	P.110.84	UPMH 20-80-130	130	1 1/4" M.	65	57,75
P.110.68	UPMH 25-60-180	180	1 1/2" M.	45	49,65	P.110.80	UPMH 25-80-130	130	1 1/2" M.	65	52,65
						P.110.88	UPMH 25-80-180	180	1 1/2" M.	65	52,65
						P.110.82	UPMH 32-80-180	180	2" M.	65	57,87

Motori compatti a modulazione di frequenza di ricambio per circolatori ad alta efficienza

ROTAZIONE ORARIA PER WILO ed altre marche

EEI ≤ 0,21

Prezzo € 47,65

Art. P.122.80

mm. (69)

PWM
PP
CP
CS
SA

Compatibile e intercambiabile con:
WILO

- PARA (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- PICO (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- YONOS (tutti i tipi con e senza controller PWM)

Vecchi modelli RS xx / X e altre marche

N.B. Secondo le norme europee dopo il 01/01/2022 non è più possibile installare circolatori non certificati ad alta efficienza, anche se integrati all'interno delle caldaie

Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici WILO ed altre marche con rotazione ORARIA (CW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. Interasse dei fori di fissaggio 69 mm - completo di guarnizioni e cavi di alimentazione. Prevalenza max 8 mt. - 4 anni di garanzia.

ROTAZIONE ANTIORARIA PER GRUNDFOS ed altre marche

EEI ≤ 0,21

Prezzo € 47,65

Art. P.121.80

mm. (68)

PWM
PP
CP
CS
SA

Compatibile e intercambiabile con:
GRUNDFOS

- UPM3 (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- UPM2 (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- ALFA2 (tutti i tipi con e senza controller PWM)

Vecchi modelli Grundfos UPS xx xx xxx e altre marche

Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici GRUNDFOS UPM e ALFA, modelli ANTARES e altre marche con rotazione ANTIORARIA (CCW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. Interasse dei fori di fissaggio 68 mm - completo di guarnizioni e cavi di alimentazione. Prevalenza max: 8 mt. - 4 anni di garanzia.

Mod. CON DISAREATORE E CORPO IN COMPOSITO



Prezzo 4 ANNI DI
€ 59,95 GARANZIA

PWM

Art. P.062.98

Pompa di circolazione Antares tipo MODULEX con separatore e disaeratore automatico con corpo in composito di plastica, predisposta per innesti rapidi di apparecchi accessori. Modulante con le stesse caratteristiche tecniche del modello P.110.xx. Autoregolante con e senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - 4 anni di garanzia.

Attacchi: 1" M. - Altezza degli attacchi: 130. - 230 Vac - Completa dei cavi di collegamento. compatibile con WILO tipo KU e GRUNDFOS tipo CACAO - Con presa PWM. Prevalenza massima: 8 m.

Teste per disaeratori



Art. P.088.00

COMPATIBILE
CALEFFI - GRUNDFOS

Art. P.088.00
Testa di ricambio per disaeratori dei circolatori in plastica compatibile Caleffi, Grundfos e ANTARES

Prezzo
€ 1,95



Art. P.089.03

COMPATIBILE
CALEFFI - GRUNDFOS - WILO

Art. P.089.03
Testa di ricambio in ottone per disaeratori dei circolatori in plastica compatibile Caleffi, Grundfos e WILO

Prezzo
€ 2,55

Ricambi per circolatori di vecchia concezione con coefficiente EEI ≥ 0,23

N.B. Questi articoli costituiscono dei pezzi di ricambio per circolatori e non rientrano nella normativa europea che vieta la distribuzione di circolatori con coefficiente EEI < 0,23

Motori universali con turbina di ricambio per circolatori domestici

ROTAZIONE ANTIORARIA

Per Grundfos e altre marche



Prezzo
€ 26,41

Art. P.084.60

2 MODELLI (ANTIORARIO e ORARIO) che permettono l'intercambiabilità su quasi la totalità dei circolatori domestici presenti sul mercato. Il selettore di velocità permette di ottenere la prevalenza di 4,5 e 6 metri.

Motore di ricambio universale con turbina per la sostituzione sui circolatori domestici "GRUNDFOS", "ANTARES" ed altre marche, completo di set di guarnizioni e viti. Rotazione antioraria.

Interasse di fissaggio mm. 68. Completo di variatore di velocità selezionabile che permette di ottenere la prevalenza di 4, 5 e 6 metri. 230 Vac.

ROTAZIONE ORARIA

Per Wilo e altre marche



Prezzo
€ 26,85

Art. P.085.60

LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE OFFRE MOLTEPLICI VANTAGGI:
• Maggiore rapidità e facilità dovute alla sola sostituzione del motore
• Minori scorte e meno immobilizzazioni di denaro


Motore di ricambio universale con turbina per la sostituzione sui circolatori domestici "WILO", "WSC" ed altre marche, completo di set di guarnizioni e viti. Rotazione oraria.

Interasse di fissaggio mm. 69. Completo di variatore di velocità selezionabile che permette di ottenere la prevalenza di 4, 5 e 6 metri. 230 Vac.

Corpi per circolatori



Art. P.151.68



Art. P.151.68 - Corpo in composito di plastica di ricambio per circolatore con disaeratore automatico. Altezza: 130 mm - Attacchi da 1" M.

Compatibile per rotazione antioraria con i modelli GRUNDFOS tipo Cacao. Accoppiato ai motori con girante art. P.084 può costituire un circolatore completo. Interasse fori di fissaggio 68 mm. Completo di 2 guarnizioni per i raccordi.

Prezzo € 7,75


Art. P.155.08 - Kit per l'accoppiamento del corpo del circolatore (P.151.68 e P.153.xx) sul motore.

Composto da 1 guarnizione in gomma NBR e n° 4 bulloni per il fissaggio.

Prezzo € 1,75



Art. P.153



Art. P.153 - Corpo in ghisa di ricambio per circolatore con rotazione antioraria (CCW). Compatibile GRUNDFOS, ANTARES, e altre marche con interasse dei fori di fissaggio di 68 mm. Accoppiato ai motori con girante Art. P.084 può costituire un circolatore completo. Completo di 2 guarnizioni per i raccordi.

Art. codice	Ø	H	Prezzo €
P.153.10	1"	130	4,65
P.153.12	1 1/2"	130	5,35
P.153.20	1 1/2"	180	5,35



Art. P.155.08